



FICHA TÉCNICA

La familia de productos WINHOUSE le brinda comodidad, aislamiento perfecto y elegancia sin afectar a su economía. El sistema de ventanas, puertas y mamparas, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras aislantes y gracias a las 2 juntas perimetrales de tope de TPE (material termofusionable), se obtiene una estanqueidad absoluta. El sistema está compuesto de una gran diversidad de perfiles que permiten aperturas de giro vertical, corredizo, horizontal hacia dentro o hacia fuera y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios, ofrecen soluciones a todo tipo de detalles arquitectónicos específicos. Gracias a la combinación de ancho de galce y espesor de junquillos, este sistema permite el acristalamiento de sistemas de vidrios monolíticos desde 5mm hasta sistemas DVH/TVH de 24mm de espesor (vidrio insulado).

ESPECIFICACIONES PVC

- Perfilera de PVC Serie Diamond 60 – WINHOUSE (Firat – Turquía)
- 4 cámaras internas de aislación.
- Bajo coeficiente de transmisión térmica $U_w = 1,46 \text{ W / m}^2\text{K}$. $U_f = 1,63 \text{ W / m}^2\text{K}$.
- Opciones de espesor de vidrio de 5mm a 24mm en cristal monolítico DVH e incluso TVH.
- Alta hermeticidad gracias a burletes soldables TPE
- Conformidad de los perfiles de PVC según EN 12608.

ESPECIFICACIONES CRISTAL

- Doble acristalamiento DVH con vidrios de 6mm cada uno
- Composición 6mm + 12mm + 6mm (vidrio insulado)
- Cámara aislante de aire deshidratado con separador de 12mm
- Valor-U (Día) $2.24 \text{ W/m}^2\text{.}^\circ\text{C}$
- Coeficiente de Sombra 0.21
- E f e c t i v i d a d Acústica Alta. Reducción de 35 a 40 Db

WINDOOR PVC: FABRICACION DE VENTANAS- PUERTAS Y MAMPARAS TERMOACUSTICAS

Av. Javier Prado Este 5250 tda 79 C. C La Fontana La Molina
Teléfono: 974003144 / E- mail : windoorpvc.pe@gmail.com

